



uusi liikennemerkki
 nykyinen liikennemerkki, säilytettävä
 poistettava liikennemerkki
 liikennemerkki siirretään

Liikennemerkkien asennuksessa noudatetaan ohjetta Liikennemerkkien rakenne ja pystytys (Väyäväirasto 2013).
 --- Suunnitelma-alueen raja
 Alltime ei toteuta tätä suunnitelmaa

1) Asennusohje: kaksipuolinen suoja-merkki asennetaan aina niin päin, että suoja-merkin etureunalta katsoen liikennemerkissä oleva hahmo kävelee kohti ajorataa.
 2) Huomioi asennuskorkeus 1,8 m, kun jakaja on suoja-merkin kohdalla:

TIEMERKINNÄT:

K1_1: keskiviiva 1,0 m, väli 3,0 m, lev. 0,1 m
 K2_2_2: ajokaistaviiva 1,0 m, väli 1,0 m, lev. 0,2 m
 K3_1: valkoinen sulkuviiva, lev. 0,1 m
 K6_1: valkoinen reunaviiva, lev. 0,1 m (ei merkitä reunakiven tai suoja-merkin kohdalle) huom. eteläpuolelle kuvan mukaisesti 0,75 m piennar.
 L3_2: suoja-merkki, juova ja väli 0,5 m, leveys 4,0 m
 M16_4: nopeusrajoitus 40, korkeus 4,35 m

Uusi/uusittava
 Nyk. säilytettävä

LIIKENNEMERKIT:

HUOM! Hyödynnetään seuraavat nykyiset liikennemerkit, jos ne ovat ehjiä:
 - suoja-merkit E1, 2-puol., norm.koko, R2, 3 kpl
 - nopeusrajoitusmerkit C34+C35, valopylväässä, norm.koko (900), R2
 - bussipysäkkimerkki E6, 2-puol., norm.koko, R2, 1 kpl
 - heijastinvarret lieriö 60x1300, sini-valk., suoja-merkkien alla, 3 kpl

TÄYSIN UUDET TILATTAVAT MERKIT:

Symboli	Nro	Koko	Kalvo	Määrä
	D3.1	normaali (640)	R2	1
	D6	normaali (640)	R1	1
	E1	normaali (600) yksipuolinen, vasemmalle	R2	1
	E1	normaali (600) yksipuolinen, oikealle	R2	1
	H23.2	normaali (400x300)	R1	1
	I10	Tehostamismerkki (liitettä) valaisinpylväaseen	R2	1

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI
 KAUPUNKIKEHITYS
 KAAVOITUS JA LIIKENNE
 Sibeliuksenkatu 8 04401 Järvenpää puh. (09) 27191

Päiväys 15.2.2024
 Suunn. Eelis Kuisma
 Tark. Mikko Kaukinen
 HYV.

Liikenteenohjaussuunnitelma
 Sipoontie - Lupiinipolku

Mitterakaava 1:500
 Piirustuksen N:o 6033-340-1
 Liittyy Piir.N:o

Korkeustaso N 2000, EUREF-FIN-tasokoordinaatio ETRS-GK25