



LIKENNEMERKIT:

Symboli	Nro	Sisältö/teksti	Koko	Kalvo	Määrä
	A21		normaali (900)	R2	2
	B5		normaali (900)	R2	6
	C39		pleni (600)	R1	1
	C40		pleni (600)	R1	1
	D3.1		normaali (640)	R2	1
	D4		normaali (640)	R1	1
	D6		normaali (640)	R1	7
	E1		normaali (600) kaksipuolinen	R2	8 *
	H4	40 m	normaali (600x250)	R2	1
	H9.1b		normaali (400)	R1	1
	H23.1		normaali (600x400)	R2	4
	H23.2		normaali (400x300)	R1	6

* = 8 riittää, jos Vuoritien risteyksestä voidaan 1 nykyinen merkki käyttää uudelleen

TILAPAISET LIKENNEMERKIT:
Jos vanhoja kyttejä on tallessa, käytetään niitä!

Symboli	Nro	Sisältö/teksti	Koko	Kalvo	Määrä
	A22.3.2		normaali (900)	R2	1
	H24	Väistämisvelvollisuus muuttunut	800x250	R2	2
	H3	150 m	normaali (600x300)	R2	1

TIEMERKINNÄT:
 K6_7_1: reunaviivan jatke 1,0 m, väli 1,0 m, lev. 0,1 m
 L3_2: suojatie, juova ja väli 0,5 m, lev. 2,5 m
 L4_2_2: suojatie ja pyörätien aukko keskellä
 lev. 3,5 m: juova 1,25 m, pyöräaukko 1,0 m, juova 1,25 m
 M9: väistämisvelvollisuutta osoittava ennakkomerkki, pituus 5 m

ASENNUSOHJEET:
 1) Väistämisvelvollisuusmuutoksesta kertova tilapäinen merkki. Alltime poistaa 6 kk kuluttua asentamisesta. HUOM: asennetaan samana päivänä kärkekollimoiden kanssa.
 2) Asennusohje:

 Suojatien etureunalla liikennemerkin hahmo kulkee suojatielle päin.

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYS KAAVOITUS JA LIIKENNE Sibeliuksenkatu 8 04401 Järvenpää puh. (09) 27191	PÄIVÄYS 6.5.2024 SUUNN. Eelis Kuisma TARK. Mikko Kaukinen HYV. Timi Veikkolainen	PIIRT.
	Liikennemerkkisuunnitelma Väistämisvelvollisuuden merkitseminen Savitielle ja lähikaduille	
Korkeustaso N 2000 , EUREF-FIN-tasokoordinaatisto ETRS-GK25	MITTAKAAVA 1:1000 PIIRUSTUKSEN N:O	LIITTY PIIR.N:O