



- 1) Voidaan asentaa poistuvan pyörätienmerkin paikalle, kunhan liikennemerkin reuna tulee alle 4,0 metrin päähän ajoradasta. Jos vaatimus ei täyty, merkki on asennettava uuteen jalustaan.
- 2) Sijoitetaan samaan linjaan kadun toisella puolella olevan tonttiliittymän reunan kanssa.
- 3) Sijoitetaan noin 12 metriä ennen suojatien liikennemerkkiä.
- 4) Sijoitetaan kiveysalueelle ajoradan ja pyörätien väliin.

Suunnitelmassa esitetään ainoastaan muuttuvat tai muutosten kannalta olennaiset liikennemerkit.

LIKENNEMERKIT:

Symboli	Nro	Koko	Kalvo	Määrä
	C38	normaali (640)	R1	3
	E1	normaali (600x600) kaksipuolinen	R2	1
	H19.1	normaali (600x250) teksti: 12 h	R1	1

MUUTOS



JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI

KAUPUNKIKEHITYS
KAAVOITUS JA LIIKENNE

Seutulantie 12 04400 Järvenpää puh. (09) 27191

PÄIVÄYS 27.9.2022

PIIRT. Eku

SUUNN. Eelis Kuisma

TARK. Mikko Kaukinen

HYV. Timi Veikkolainen

Liikennemerkkisuunnitelma
Välskärinkatu
Pysäköinnin rajoittaminen

MITTAKAAVA
1:1000

PIIRUSTUKSEN N:0

Korkeustaso N 2000 , EUREF-FIN-tasokoordinaatisto ETRS-GK25

LIITTY PIIR.N:0